



ОПШТИНА ТЕСЛИЋ  
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА – Одјељење за просторно уређење

Карађорђева бр. 6 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinaleslic.com

Број: 04-96-21/19

Датум: 20.12.2019. године

Одјељење за просторно уређење општинске управе Теслић, рјешавајући по захтјеву „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ А.Д. Бања Лука, за обнављање еколошке дозволе за пословни објекат бензинске станице Теслић 2, у Теслићу, а на основу члана 94. Закона о заштити животне средине ( „Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 и 79/15 ), члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку ( „Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ( „Службени гласник Републике Српске“, број 23/13 ) и члана 190. Закона о општем управном поступку ( „Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18 ) д о н о с и

**Р Ј Е Ш Е Њ Е**

1. Обнавља се рјешење овог одјељења, број 04-96-26/14 од 26.11.2014. године, којим је обновљена еколошка дозвола инвеститору „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ А.Д. Бања Лука, за пословни објекат бензинске станице Теслић 2, у Теслићу, на земљишној парцели означеној као к.п. број 894 К.О. Теслић Град, са просјечном годишњом продајом 545 826 Л моторног бензина и 366 356 Л дизела, са роком важења до 23.02.2025. године.

2. Објекат бензинске станице за који се издаје еколошка дозвола састоји се од:

- 4 резервоара за складиштење горива,
- 4 пумпна аутомата за истакање горива,
- објекта бензинске станице који садржи : продајни простор, магацин, санитарни чвор и надстрешницу.

3. „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ А.Д. Бања Лука, дужно је током рада и након престанка рада постројења извршити сљедеће:

3.1. Да током рада и након престанка рада постројења испуни основне обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне.

3.2. „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ А.Д. Бања Лука, дужно је да током рада и престанка рада постројења, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисије, а посебно:



### **3.2.1. Мјере спречавања емисија у ваздух:**

- све манипулативне површине је потребно редовно чистити, прати и одржавати да би се спријечиле прекомјерне концентрације прашине око објекта,
- за спречавање повећане концентрације прашине, препоручује се, по потреби, обарање прашине воденим млазом на мјесту настанка, нарочито у љетном периоду,
- у фази експлоатације, у зонама опасности, забрањено је: држање отвореног пламена, рад са отвореним пламеном и са ужареним предметима, пушење, употреба моторних возила и уређаја са унутрашњим сагоријевањем, без уграђеног хватача искре, рад са апаратом који варничи, постављање надземних електричних водова, без обзира на напон, гашење пожара водом,
- у зонама опасности од пожара и експлозије, на видном мјесту се морају поставити натписи који упозоравају на наведене забране,
- око објекта формирати насаде високог растиња од растиња које неће ометати безбиједност саобраћаја,
- у оквиру комплекса, зелене површине треба парковски уредити. Зелене површине је неопходно затравнити смјесом трава отпорних на гажење.

### **3.2.2. Мјере за спречавање или смањење емисија у водотокове и земљишта**

- инвеститор је обавезан придржавати се услова из важеће водопривредне дозволе,
- сепаратор уља и масти морају се редовно одржавати и контролисати и то:
- сваких 15 дана односно послије сваке велике кише отворити поклопац коморе сепаратора, те извршити испуштање масноће уља у посуду за талог, затим поново затворити затварач,
- сваких 6 мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстог материјала ( пијесак и земља). Када се напуни посуда за талог у висини  $\frac{3}{4}$  извршити пумпање талогa клипном пумпом. Поред сепаратора треба да се налази буре у које се сипа уље. Поклопци сепаратора морају бити закључани. Код сваког рада у сепаратору, забрањује се прилаз отвореним пламеном,
- чишћење сепаратора и одмуљивање цистерни са горивом повјерити надлежном комуналном, а депонију за одлагање отпада треба да одреди надлежни орган,
- све врсте отпада који настају у процесу рада је потребно прикупљати у водонепропусне контејнере затвореног типа, након чега се врши одвоз на депонију у договору са надлежном службом,
- произвођач и ималац отпада је одговоран за еколошки прихватљиво складиштење отпада прије његовог поврата или одлагања. Произвођач или ималац отпада може вршити поврат или одлагање сам користећи адекватну опрему, поступак или постројење за поврат или одлагање у



складу са прописаним условима или користећи овлашћену службу за третман отпада,

- контејнере поставити на чврсту асфалтну или бетонску подлогу приступачну за прилаз возила комуналне службе. За сваку категорију отпада, како је то разврстано према каталогу отпада (Правилник о категоријама отпада са каталогом - Службени гласник Републике Српске ,број 39/05), инвеститор мора одмах обезбиједити адекватан број контејнера,
- за израђене пиезометре треба дати геолошке профиле по дубини и одредити почетну тачку перфорације цијеви. Исто тако се мора стручно одабрати мјесто уградње пиезометра у односу на струјну слику подземних вода код испитиваног објекта. Ради смањења ризика усљед излијевања нафтних деривата из подземних резервоара у подземне воде, потребно је исте прилагодити односно изградирати према датом техничком рјешењу у изведбеном пројекту,
- према Правилнику о техничким прописима о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању запаљивих течности, резервоари за нафту и нафтне деривате у зонама гдје могу загадити подземне воде морају се поставити у непропусна корита или морају имати дупли плашт, те је неопходно извршити замјену резервоара или неко друго техничко рјешење, као нпр. Доградња дуплог плашта,
- резервоар мора бити атестиран и фабрички обострано антикорозивно заштићен,
- санитарне отпадне воде из објекта одводе се у јавну канализацију, а према Правилнику о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију,
- супстанце које механички оштећују канализациони систем или које су хемијски јако агресивне према конструкционим или другим материјалима, које су токсичне или стварају токсичне супстанце, материје непријатног мириса или које стварају експлозивне паре или гасове не смију се упуштати у систем јавне канализације,
- ниједно правно или физичко лице не смије у јавни канализациони систем испуштати нити изазивати испуштање вискозних и других материја које угрожавају режим отпадних вода у било којем дијелу мреже, стабилност објекта канализационе мреже, нормалне биохемијске процесе у канализационој води, предвиђене услове за вршење текуће контроле и поправке мреже или утицати на повећање трошкова експлоатације и нормално функционисање постројења за пречишћавање,
- за сва испуштања у градску јавну канализацију мора постојати сагласност и дозвола организације која управља и одржава јавни канализацијски систем. За сваку промјену насталу у производним активностима корисника канализације која битно мијења количину и квалитет отпадних вода, мора се тражити нова сагласност - дозвола од надлежне организације која управља јавним канализационим системом,

- корисници канализације, морају на захтјев организације која управља јавним системом канализације доставити све податке о настанку, врсти и мјесту испуштања отпадних вода у јавну канализацију, као и све промјене у производњи које могу имати утицаја на природу и количину отпадних вода. У циљу успостављања мониторинга корисници су обавезни да омогуће одговарајућој служби у организацији која управља системом јавне канализације, детаљно упознавање са неопходном документацијом и свим релевантним детаљима на лицу мјеста,
- у сепаратни дио јавне канализације којим се сакупљају отпадне воде из домаћинства, јавних и привредних организација, **забрањено је** испуштати:
- употребељене воде од прања и поливања улица и других јавних површина, од прања возила, као и друге индустријски мало загађене воде у којим су концентрације полутаната ниже од вриједности које се могу очекивати у ефлуенту градског постројења за пречишћавање, као и расхладне и друге технолошке воде, те атмосферске воде,
- у канале за одвођење атмосферских вода (сепаратни дио) јавног канализационог система **забрањено је** испуштати: отпадне воде из стамбених, јавних, комуналних и индустријских објеката, атмосферске воде са јако загађених индустријских површина и индустријске отпадне воде без обзира да ли су претходно обрађене на интерним уређајима за пречишћавање,
- регулисање испуштања опасних и штетних супстанци у јавни канализациони систем мора бити у сагласности са прописима РС у другим секторима заштите животне средине, посебно са прописима за квалитет ефлуената градских постројења за пречишћавање, при чему локални услови треба да буду узети у обзир у технолошком, еколошком и економском смислу,
- супстанце које механички оштећују канализациони систем или које су хемијски јако агресивне према конструкционим и другим материјама, које су токсичне или стварају токсичне супстанце, материје непријатног мириса или које стварају експлозивне паре и гасове не смију се испуштати у систем јавне канализације,
- у сагласности са начелом „загађивач плаћа“ све трошкове испитивања сопствених отпадних вода плаћа корисник јавне канализације, као и прописану накнаду, посебним прописом, за загађење,
- све врсте отпада које настају у процесу рада је потребно прикупљати у водонепропусне контејнере затвореног типа, након чега се врши одвоз на депонију у договору са надлежном комуналном службом,
- зауљене крпе или заштитна радна одјећа која се евентуално може појавити у току функционисања предметног објекта и која може бити контаминирана уљима и мастима, мора се одлагати одвојено од осталог отпада у затворене водонепропусне контејнере те одвозити у договору са надлежном комуналном службом,



- произвођач и ималац отпада је одговоран за еколошки прихватљиво складиштење отпада прије његовог поврата или одлагања. Произвођач или ималац отпада може вршити поврат или одлагање, сам користећи адекватну опрему, поступак или постројење за поврат или одлагање у складу са прописаним условима или користећи овлашћену службу за третман отпада уз надокнаду.

### **3.2.3. Мјере за спречавање или смањење емисија буке:**

- заштита околине од повећане буке настале у процесу рада, може се довести у дозвољени ниво употребом машина које не емитују повећани ниво буке те звучном изолацијом извора буке или објеката или слично,
- смањење утицаја буке на вањску средину обезбјеђује се прописаном удаљеношћу пословног објекта овог типа, од пословног објекта другог типа намјене или породичних кућа, односно адекватном изолацијом објекта,
- посебан проблем може представљати комунална бука са саобраћајнице, у зависности од фреквенције саобраћаја. У случају повећаног негативног утицаја буке на околну средину потребно је формирати зелени појас од високе вегетације и тиме ублажити негативан утицај.

### **3.2.4. Мјере за спречавање и смањење чврстог отпада:**

- контролисати провођење Плана управљања отпадом од стране одговорног лица.

### **3.2.5. Мјере након затварања постројења:**

- локацију постројења вратити у задовољавајуће стање, уклонити сав материјал и терен локације рекултивисати (затравнити, нанијети слој хумуса и озеленити предметну површину),
- извршити озелењавање коришћених површина на локацији.

### **3.2.6. Инвеститор је дужан да се придржава и осталих мјера заштите наведених у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе као и доказима за обнављање еколошке дозволе, а посебно сљедећих:**

- предузети превентивне мјере за заштиту од пожара, које су дефинисане Правилником о заштити на раду и заштити од пожара. Морају се обезбиједити средства предвиђена за почетно гашење односно брзу локализацију пожара, те обучити раднике за стручно и безбједно руковање уређајима за гашење почетног пожара. У складу са Законом о заштити од пожара поставити апарате за почетно гашење пожара,
- сваких 6 (шест) мјесеци испитивати исправност и функционалност противпожарних апарата, путем овлашћене институције,
- сходно Правилнику о изградњи станица за снабдијевање горивом моторних возила и о ускладиштењу и претакању горива, израдити Елаборат заштите од пожара као и елаборат зона опасности од пожара,



- изградити Елаборат о утврђивању зона опасности од експлозија са посебним освртом на изворе опасности,
- уколико се елаборатима зона опасности од пожара и зонама опасности од експлозија покаже да зоне опасности прелазе на сусједно земљиште или објекат који не припада бензинској станици потребно је то ширење спријечити постављањем чврсте препреке одговарајуће геометрије,
- у фази експлоатације у зонама опасности, **забрањено је:** држање отвореног пламена, рад са отвореним пламеном и са ужареним предметима, пушење, употреба моторних возила и уређаја са унутрашњим сагоријевањем, без уграђеног хватача искре, рад са алатом који варничи, постављање надземних електричних водова, без обзира на напон и гашење пожара водом,
- цјелокупну електричну инсталацију у фази експлоатације мора редовно периодично прегледати овлаштена институција,
- претакање горива из ауто - цистерне у подземни резервоар вршити искључиво дању и у складу са сљедећим препорукама:
  1. за вријеме претакања горива, иста се не смију издавати;
  2. простор око ауто - цистерне и окна у коме су смјештени прикључци мора бити под сталном контролом и обезбијеђени од пожара;
  3. ауто - цистерна се спаја на прикључак резервоара спојницама које морају бити одобрене од надлежног органа;
  4. за вријеме претакања горива ауто - цистерна мора бити спојена са системом за уземљење резервоара ради избегавања појаве статичког електрицитета;
  5. за вријеме претакања ауто - цистерна мора бити угашена и закочена ручном кочницом, обезбијеђена од покретања подметачима под точкове;
    - аутомат за истакање горива мора имати вентил за аутоматско затварање у свим положајима „пиштоља“ кад је ван употребе,
    - на простору око ауто - цистерне и окна у коме су смјештени прикључци подземног резервоара за вријеме претакања горива, дозвољен је приступ само запосленом особљу,
    - за вријеме пуњења горивом погонског резервоара моторног возила, мотор возила мора бити угашен а возило закочено,
    - ако се приликом пуњења горивом погонског резервоара моторног возила гориво проспе, морају се очистити све површине на које се гориво просуло. Средства за чишћење и брисање (крпе и сл.) се одлажу у херметички затворене посуде које се одвозе у договору са надлежном комуналном службом,
    - у свака 2 ( два ) аутомата за истакање мора се налазити по један ручни апарат за гашење,
    - цјевоводни развод под притиском мора бити снабдијевен аутоматским системом за заустављање пумпе у случају цурења,
    - веза аутоцистерне и цријева за претакање као и веза цријева са отвором за претакање на подземном резервоару мора бити апсолутно непропусна,



- забрањена је употреба аутомата за самопослуживање. Рад са аутоматима је дозвољен само лицима запосленим на бензинској пумпи и која су стручно оспособљена за рад са запаљивим течносима,
- изградити Правилник о раду пумпе, који ће прописати избор сорбента, његову примјену, поступак сакупљања сорбената након примјене, евентуална регенерација и поступак за коначно одлагање сорбента загађеног нафтиним дериватима, у случају акциденталног просипања бензина. Рок за израду Правилника је одмах,
- у Правилнику о раду пумпе неопходно је уградити обавезу да се има прекинути рад станице чим се на контролном - сабирном шахту детектује загађење које може да потиче од резервоара. У том случају се мора одмах открити одакле загађење потиче, отклонити узрок и санирати евентуалне посљедице.

#### 4. Граничне вриједности за загађујуће материје

Вриједности квалитета ваздуха морају бити усклађене са граничним вриједностима нивоа загађујућих материја у ваздуху, утврђене Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха ( „Службени гласник Републике Српске“, број 124/12 ).

Ниво буке у кругу предметног објекта мора бити усклађен са граничним вриједностима прописаним важећим Правилником о дозвољеним границама интензитета звука и шума ( „Службени лист СР БиХ“, број 46/89 ).

| Подручје<br>(зона) | Намјена подручја                                                                                     | Највиши дозвољени нивои<br>вањске буке Db ( A ) |     |                 |                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------|
|                    |                                                                                                      | Еквивалентни<br>нивои                           |     | Вршни<br>нивои  |                |
|                    |                                                                                                      | дан                                             | ноћ | L <sub>10</sub> | L <sub>1</sub> |
| I                  | Болничко, љечилишно                                                                                  | 45                                              | 40  | 55              | 60             |
| II                 | Туристичко, рекреацијско, опоравилишно                                                               | 50                                              | 40  | 60              | 65             |
| III                | Чисто стамбено, васпитно – образовне и здравствене институције, јавне зелене и рекреацијске површине | 55                                              | 45  | 65              | 70             |
| IV                 | Трговачко, пословно, стамбено и стамбено уз саобраћајне коридоре, складиште без тешког транспорта    | 60                                              | 50  | 70              | 75             |
| V                  | Пословно, управно, трговачко, занатско, сервисно ( комунални сервис)                                 | 65                                              | 60  | 75              | 80             |
| VI                 | Индустријско, складишно, сервисно и саобраћајно подручје без станова                                 | 70                                              | 70  | 80              | 85             |



У смислу овог Правилника дан је од 06:00 до 22:00 сата, а ноћ је од 22:00 до 06:00 сати

Вршни нивои  $L_{10}$  и  $L_1$  су они нивои буке, који су прекорачени у трајању од 10% односно 1% укупног времена мјерења односно период дан или ноћ.

Локација бензинске станице са пратећим садржајима „НЕСТРО ПЕТРОЛ“, Теслић 2, сврстава се у **зону VI** - са просјечном  $LA_{eq}$  цца 65 Db ( A), по нормама претходне табеле и Правилника дозвољеним границама интензитета звука и шума („Службени лист СР БиХ“, број 46/89 ).

Доминантни утицаји за вршне нивое ( $L_{10}$  и  $L_1$ ) потичу од одвијања саобраћаја на магистралном путу за период дневног мјерења буке.

У случају да буду нарушене вриједности вршних нивоа, од стране предметне локације, мора се примијнити члан 10. Правилника дозвољеним границама интензитета звука и шума, ситуација се назначи као алармантна и онда се предузимају мјере заштите у циљу смањења истих.

Граничне вриједности за квалитет воде морају бити усклађене са Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“, број 44/01 ).

У Доказима уз захтјев за обнављање еколошке дозволе су презентирана извршена **мјерења нивоа буке, квалитета ваздуха, узорака отпадне воде**, гдје је видљиво да они **не прелазе** дозвољене дозвољене граничне вриједности.

## 5. Мониторинг

Одговорно лице постројења је дужно проводити мониторинг загађујућих материја, у складу са Доказима, на сљедећи начин:

- једанпут годишње вршити мјерење квалитета ваздуха на мјестима означеним у приложеном стручном налазу мониторинга, уз захтјев за обнављање еколошке дозволе,
- једанпут годишње вршити мјерење буке, на мјестима означеним у приложеном стручном налазу мониторинга, уз захтјев за обнављање еколошке дозволе,
- једанпут годишње вршити контролу отпадних вода, на мјестима испуста отпадних вода у крајњи реципијент.

Мониторинг врши овлашћено правно лице које испуњава услове за обављање дјелатности из области заштите животне средине, а извјештај о извршеним мјерењима се доставља органу надлежном за издавање еколошке дозволе и надлежном еколошком инспектору.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити сваку ванредну ситуацију која знатно утиче на животну средину.

Еколошка дозвола се издаје на период од 5 ( пет ) година, од дана издавања овог рјешења, а након истека рока од 5 ( пет ) година, извршиће се ревизија овог рјешења. Ревизија и обнављање еколошке дозволе врши се у складу са Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ( „Службени гласник Републике Српске“, број 28/13 ).

Поступак обнављања ове еколошке дозволе покреће одговорно лице, најкасније 3 ( три ) мјесеца прије истека овог рјешења.

### Образложење

„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ А.Д. Бања Лука, поднијело је Одјељењу за просторно уређење општинске управе Теслић захтјев, дана 20.11.2019. године, за обнављање еколошке дозволе за пословни објект бензинске станице Теслић 2, у Теслићу, на земљишту означеном као к.п. број 894 К.О. Теслић Град.

Уз захтјев су приложени сљедећи документи:

- фотокопија Рјешења о регистрацији, Окружног привредног суда Бања Лука, број: 057-0-Рег-16-001543 од 01.08.2016 године,
- изјава руководиоца ПЈ Брод, као одговорног лица, од 20.11.2019. године,
- стручни налази мониторинга за загађења животне средине за пословни објект „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ А.Д. Бања Лука, БС Теслић 2, број 1456-11/15 из новембра 2015. године, израђен од стране „ТЕМ ИНЖИЊЕРИНГ“ д.о.о. Бања Лука,
- Извјештај за еколошки мониторинг, број: 04-526/16 од 28.04.2016. године, 03-326/17 од 24.03.2017. године, 02-178/18 од 01.02.2018. године и 11-1813/19 од 15.11.2019. године, израђени од стране „СИСТЕМ QUALITAS“ д.о.о. Пале,
- Записник еколошке инспекције број 09-362-130/19 од 13.12.2019. године.

У изјави одговорног лица се наводи да су од стране „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ А.Д. Бања Лука, са даном подношења овог захтјева, извршене мјере и обавезе наложене рјешењем број 04-96-26/14 од 26.11.2014. године и да није дошло до значајних промјена које се односе на постројење и активности, основне и помоћне сировине, коришћење енергије, извор емисија и локацију на којој се постројење налази.

Према приложеном стручном мониторингу за загађења животне средине извршена мјерења нивоа буке, квалитета ваздуха, узорака отпадне воде, **не прелазе** дозвољење граничне вриједности.

У записнику инспектора констатовано је:

- да су према стручном налазу мониторинга загађења животне средине, број 1456-11/15 из новембра 2015. године израђен од стране „ТЕМ ИНЖИЊЕРИНГ“ д.о.о. Бања Лука, мјерене вриједности у границама дозвољених, да постоји уговор о пражњењу и чишћењу сепаратора уља и масти, да је субјект контроле извршио мјере и обавезе наложене Рјешењем број 04-96-26/14 од 26.11.2014. године, односно да није дошло до значајних промјена услова који се односе на потројење и активности, основне и помоћне сировине, коришћење енергије, извор емисија и локацију на којој се постројење налази.

Цијенећи да су испуњени услови из члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола, Одјељење је на основу члана 94. Закона о заштити животне средине, одлучило као у диспозитиву рјешења.

Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука, у року од 15 дана, од дана достављања рјешења.

Жалба се подноси путем овог органа, а може се изјавити и на записник, таксирана са 10, 00 КМ републичке административне таксе.

Административна такса у износу од 100, 00 КМ по тарифном броју 21. Одлуке о општинским административним таксама, наплаћена уз захтјев.

ДОСТАВЉЕНО:

1. "НЕСТРО ПЕТРОЛ" А.Д. Бања Лука,  
Краља Алфонса XIII број 9  
78000 Бања Лука
2. еколошки инспектор,
3. за интернет страницу,
4. за евиденцију,
5. архива.



НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА  
Никола Стокић, дипл. инж. грађ.